

Sonia

La porte très haute résistance
au vandalisme

Rachel P.

PORTES DE HALL



DESRIPTIF

Porte très haute résistance au vandalisme
Vantail double face en acier 15/10ème
Raidisseurs intérieurs en acier épaisseur 15/10ème
Ouvrant plein ou avec oculus à vitrer (en option)
Cadre bati tube super en acier 20/10ème
Barre de seuil plate 20/10ème ou sans
3 paumelles soudées 140mm avec roulements à billes
Joints fournis

LES VENTOUSES 12/24V DC

2 ventouses de résistance 1500kg chacune
Encastrées dans la porte à cisaillement
Ventouses à auto-alignement : réglage simple et aucun dérèglage dans le temps
Certifiée CE norme Air D0160D

FINITIONS

Porte et cadre thermolaqués polyester couleur au choix

PRECISIONS TECHNIQUES

Largeur de profil 150mm minimum lors de l'intégration d'oculus à vitrer

AVANTAGES INSTALLATEURS



TRÈS HAUTE RESISTANCE
au vandalisme grâce à sa
conception en tôles d'acier et
ses deux ventouses 1500kg



AUCUNE MAINTENANCE
grâce au système
d'auto-alignement des
ventouses



AUCUN DÉRÉGLAGE
dans le temps grâce aux
paumelles acier soudées en
usine garantissant les jeux.



GARANTIE
10 ANS

Sophie

Rachel P.

Porte de hall d'entrée d'immeuble
avec bandeau à ventouse

DESCRIPTIF

Vantail double face en acier 15/10ème
Cadre acier 20/10ème en Z
Raidisseurs en acier épaisseur 15/10ème
Barre de seuil plate 20/10ème
3 paumelles soudées 140mm avec roulements à billes
Joint à lèvres fourni

LE BANDEAU VENTOUSE

Résistance 2 ventouses de 300kg
Installé sur la face des paumelles
Conforme à la norme NFS 61 937
En double vantail, fermeture du semi-fixe par verrous à
levier encastrés

FINITIONS

Porte et cadre thermolaqués polyester couleur au choix
Bandeau ventouse couleur au choix



Contre plaque ajustable en
profondeur pour un alignement
parfait et une pose rapide

Camille

Porte double face acier
15/10ème ou 20/10ème

DESCRIPTIF

Vantail double face en acier 15/10ème ou 20/10ème (option)
Cadre acier 20/10ème en Z
Raidisseurs en acier 15/10ème
Barre de seuil plate 20/10ème
3 paumelles soudées de 140mm avec roulements à billes
Joint à lèvres fourni
Plaque béquille/tirage extérieure et béquille intérieure
Porte thermolaquée polyester gris cave (couleur au choix en option)

Fermeture par
serrure 1 ou 3 points

