

Porte blindée certifiée AZÉ CR4

par le CNPP





DESCRIPTIF

Porte testée par le CNPP selon la norme NF EN 1627 et NF EN 1630 et A2P CR4

Certificat CNPP: 2489 64-2 du 17/01/2018

Pivots invisibles, ouverture 90°, 4 paumelles de 150 montées sur roulements à billes

Poids: ~195/225 kg

Double Feuillure de protection largeur 25mm épaisseur 6mm pour l'attaque des pênes

Paroi d'épaisseur 67 mm, ignifuge Coupe-Feu DIN 4102, Porte et cadre réalisés en acier electrozingué 30/10

Renforts Omégas intérieurs Horizontaux en 30/10 sur toute l'épaisseur de la porte

Coefficient de résistance thermique 2 m².K/W (0.075)

Barre de seuil 3mm soudée

Trous de fixation prévus pour tiges expansion Finition : Zingage de protection + thermolaquage

Fabrication sous 5 semaines + transport

SERRURE APPLIQUE MÉCANIQUE

Bandeau largeur 90mm 8 pênes de fermeture 18mm à éjection automatique Béquille extérieur et intérieur Gâche intégrée au cadre Cylindre EXPERT T A2P*** avec 3 clés et carte de propriété

SERRURE APPLIQUE MOTORISÉE DENY LSS 12/24V - 2,5A MAXI :

Bandeau largeur 90mm 4 pênes de fermeture diam. 20mm Carte électronique intégrée Sortie libre par bouton rond Bouton d'appel inox intégré Finition inox brossé Gâche intégrée au cadre

Passe câble intégré à la porte et au cadre avec sortie câble côté paumelles sur face intérieure du cadre Cylindre Deny Satyx avec 3 clés et carte de propriété

DIMENSIONS STANDARD:

H2095 L1160 (passage H2025 L1000) **H2095 L1060** (passage H2025 L900) **H2095 L960** (passage H2025 L800) **H2095 L860** (passage H2025 L700) Dimensions sur-mesure sur demande